

PVC-MOOTTORIKAAPELI CHAINFLEX® CF30, CF31

CF30.15.04

Chainflex® CF30 4G1,5 mm² PVC



- Taipuisa
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä PVC-ulkovaippa

TUOTEKUVAUS

PVC-moottorikaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin mutta myös ulkokäyttöön lämpötilan ollessa yli 5°C. Suositeltu liikematka 100m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	1,5 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	600/1000 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-15 °C
Cu-paino	64 kg/km
Paino	106 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain.
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Hyväksynnät	CE, cULus
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Musta RAL 9005
Taivutussäde	7,5 x d
Ulkohalkaisija	8,5 mm

Liikkuviin sovelluksiin

Kyllä