

## PVC-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF130

CF130.02.03.UL  
Chainflex® CF130 3x0,25 mm² PVC



- Keskiraskaisiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- PVC-ulkovaippa

### TUOTEKUVAUS

Suojaamaton PVC-ohjauskaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematkä 50m asti.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Johdinluku                           | 3 kpl                   |
| Johdinala                            | 0,25 mm²                |
| Ulkovaipan materiaali                | PVC                     |
| Häiriösuojattu                       | Ei                      |
| Lämpötila-alue min. ketjukäyttö      | 5 °C                    |
| Lämpötila-alue max. ketjukäyttö      | 70 °C                   |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -5 °C                   |
| Cu-paino                             | 8 kg/km                 |
| Paino                                | 24 kg/km                |
| Johdineriste                         | TPE                     |
| Johdinjärjestys                      | Kierretty kerroksittain |
| Johdinmerkintä                       | Värikoodattu            |
| Hyväksynnät                          | VDE                     |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön            | Kyllä                   |
| Taivutussäde                         | 7,5 x d                 |
| Ulkohalkaisija                       | 5 mm                    |
| Eristysresistanssi                   | 820 MW x km             |
| Liikkuviin sovelluksiin              | Kyllä                   |