



PUR-OHJAUSKAPELI CHAINFLEX® CF77

CF77.UL.02.03.INI
Chainflex® CF77 3x0,25 mm² PUR



- Vaativiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Halogeenivapaa
- Öljynkestävä

TUOTEKUVAUS

Suojaamaton PUR-ohjauskaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 100m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	3 kpl
Johdinala	0,25 mm²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	300/500 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	8 kg/km
Paino	29 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	CE, DNV, RU
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	2000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä

Ulkovaipan väri	Keltainen
Taivutussäde	6,8 x d
Ulkohalkaisija	5 mm
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä