

PUR-ELEKTRONIIKKAKAAPELI CHAINFLEX® CF112

CF112.02.02.02

Chainflex® CF112 (2x(2x0,25)C)C mm² PUR



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Vaativimpiin sovelluksiin
- Parikierretty, parit suojattu
- Öljynkestävä, paloa hidastava
- Halogeenivapaa

TUOTEKUVAUS

Suojattu parikierretty PUR-elektroniikkakaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 100m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	0,25 mm²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen. Parisuojattu.
Nimellisjännite	300 V
Cu-paino	54 kg/km
Paino	125 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Parikierretty, parit kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	CEI, CSA, DNV, RU, VDE
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	1500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Harmaa RAL 7016
Taivutussäde	10 x d

Ulkohalkaisija	9,5 mm
Eristysresistanssi	20 MΩ x km
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä
Max. käyttölämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C