

HÄLYTYSTORVI, HPT/HTG

712100005

HPT Hälytystorvi 24 V DC, 108dB (7147052)

- Hälytystorvi
- 108 dB
- IP65 (HTG), IP55 (HPT)
- Jatkuva ääni



TUOTEKUVAUS

HTG: Tehokas alumiinivalettu äänihälytín vaatíivín olosuhteisiin.

HPT: Tehokas äähälytin sekä sisä- että ulkokäyttöön esim. teollisuus ja tehdasympäristöön.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Vertikaalinen
IP-luokka	IP55
Johdinkoko	2,5 mm²
Kaapelin läpivienti	7-10 mm
Kotelon väri	Harmaa RAL 7035
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. nimellisvirta	0,6 A
Max. syöttöjännite DC	26,4 V DC
Max. äänenpaine	108 dB
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. nimellisvirta	0,6 A
Min. syöttöjännite DC	21,6 V DC
Min. äänenpaine	108 dB
Paino	800 g
Syöttöjännite	24 V DC
Äänien määrä	1 kpl

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.	
Distance (m)	Sound pressure dB (A)
1	65 70 75 80 85 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120
2	59 64 69 74 79 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114
3	55 60 65 70 75 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110
5	51 56 61 66 71 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106
10	45 50 55 60 65 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
20	39 44 49 54 59 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94
30	35 40 45 50 55 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
50	36 41 46 51 56 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86
100	40 45 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
200	39 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
500	38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance	

