



VAROITUSVALOSARJA "T" Ø75 MM

859501313

TDC oranssi LED jatkuva/vilkkuva, 230 V AC

- LED jatkuva, vilkkuva ja monitoiminen strobo
- IP66
- IK08
- -30°C/+60°C



TUOTEKUVAUS

T-sarja modulaarinen merkinantolaitesarja 75 mm halkaisijalla. LED-valot on saatavilla jatkuvalla, vilkkuvalla tai monivälähdystoiminnolla. Saatavilla on myös kuusi eri linssin väriä ja TDE-äänimoduuli laajentamaan toiminnallisuutta. IP-luokka on IP66 ja IK-luokka IK08, joten tämä varoitusvalo sopii useimpiin käyttöympäristöihin.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Bajonetti
Halkaisija	75 mm
IK-luokka	8
IP-luokka	IP66
Johdinkoko	2,5 mm ²
Korkeus	75 mm
Käyttölämpötila	-30°C ... 60°C
Linssin väri	Oranssi
Nimellinen käyttöjännite	230-240 V AC
Nimellisvirta	66 mA
Paino	86 g
Valon tyyppi	Vilkkuva, Jatkuva LED
Valonlähde	LED
Vilkkutaajuus	2 Hz

