

TPE-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF9

CF9.02.02

Chainflex® CF9 2x0,25 mm² TPE



- Vaativimpiin sovelluksiin
- Taipuisa, myös pakkasessa
- Halogeenivapaa
- Öljynkestävä

TUOTEKUVAUS

Suojaamaton TPE-ohjauskaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematkia 400m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,25 mm²
Ulkovaipan materiaali	TPE
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	300/500 V
Cu-paino	5 kg/km
Paino	18 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain
Hyväksynnät	VDE
Halogeeniton	Kyllä
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Sininen RAL 5011
Taivutussäde	5xd
Ulkohalkaisija	4,5 mm
Eristysresistanssi	≥20 MW x km
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä
Max. käyttölämpötila	100 °C

Min. käyttölämpötila

-35 °C
