



PVC-LIITÄNTÄKAAPELI CHAINFLEX® CF211

CF211.001

Chainflex® CF211 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C
mm² PVC



- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paho hidastava
- Öljynkestävä PVC-ulkovaippa

TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-liitäntäkaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin mutta myös ulkokäyttöön lämpötilan ollessa yli 5°C. Suositeltu liikematka 10 m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää taivutusta. Kattavuus 55% lineaarinen, 80% optinen.
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-20 °C
Cu-paino	63 kg/km
Paino	102 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnot	CE, RU
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Väri	Vihreä
Taivutussäde	10 x d
Ulkohalkaisija	9 mm
Nimellisjännite	50 V

Johdinluku x poikkipinta mm ²	(3x(2x0,14)C+ (4x0,14)+(2x0,5))C
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä