



H01N2-D -HITSAUSKAAPELI

KAB0210100/04K
H01N2-D 1x10 mm²



- Öljyn- ja otsoninkestävä
- UV-säteilyn- ja säänkestävä
- Pääasiallisesti hitsauslaitteissa liitäntäjohtona sisä- ja ulkotiloissa.

TUOTEKUVAUS

Hitsauskaapeli on tarkoitettu hitsauslaitteiden kytkentään. Hitsauskaapeli sopii raskaisiin ja vaativiin käyttöympäristöihin erittäin suuren vetolujuuden, kemikaalienkestävyyden ja taipuisuutensa ansiosta.

Kysy tarvittaessa myös isompia kokoja!

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	10 mm ²
Ulkovaipan materiaali	Neopreeni
Nimellisjännite	Uo/U 100 V
Ulkohalkaisija +/-10 %	8,4 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Öljynkestävyys	Öljynkestävä
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 12 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 12 x d
Cu-paino	96 kg/km
Paino	135 kg/km
Johtimet	Erittän hienosäikeiset tinatut Cu-johtimet
Hyväksynnät	REACH, RoHS
Koestusjännite	1000 V
Koestusjännite, suojapalmikko	1000 V

Ulkovaipan väri	Musta
Palonkestävyys	Itsestäänsammuva EN 60332-1 mukaisesti
Standardit	DIN VDE 0282 osan 6 tai HD 22.6 S2 mukaisesti