

## KONTAKTORIT 9-25A

### BF-sarja

BF0910A024

Kontaktori 4 kW 3-nap. + 1 NO 24 AC

- 4-12,5kW (400V AC3)
- 9-25A (AC3)
- 25-32A (AC1)
- 3- tai 4-napainen



### TUOTEKUVAUS

Kontaktoria käytetään pääasiassa moottorien päävirran (AC-3) ohjaamiseen. AC-1 kuormitus soveltuu mm. lämmitysvastusten ohjaukseen. Tähän sarjaan on saatavilla myös lämpöreleet ja sovitin moottorinsuojakytkimen helppoon liittämiseen.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Napaluku                  | 3                      |
| Katkaisukyky AC3          | 9 A                    |
| Katkaisukyky AC3          | 4,2 kW                 |
| Katkaisukyky AC1          | 25 A                   |
| Kelajännite AC            | 24 V AC                |
| KytKentäteho, AC-kela     | 75 VA                  |
| KytKentäteho, DC-kela     | 6 W                    |
| Nimellisjännite           | 690 V                  |
| Tehonkulutus              | 2,4 W                  |
| Virrankulutus             | 9 VA                   |
| Max. varastointilämpötila | 80 °C                  |
| Min. varastointilämpötila | -60 °C                 |
| Hyväksynnät               | CCC, CE, CSA, RoHS, UL |

**Min. käyttölämpötila**

**-50 °C**

**Max. käyttölämpötila**

**70 °C**

BF00...

