

PUHALLINLÄMMITIN 950 W, CR 130 - SARJA

13051.0-00

Puhallinlämmitin CR 130, 230 V AC, 950 W, 0-60°C



- Kompakti
- Muovikoteloitu, ei maadoitustarvetta
- Varustettu termostaatilla tai hygrosaatilla



TUOTEKUVAUS

Puhallinlämmitin kaksoiseristetyllä muovikuorella alumiinirungossa. Saatavana termostaatilla tai tehdasasetukseen säädetyllä hygrosaatilla (65 % RH). Puhaltimen ansiosta kaappiin saadaan hyvä ilmankierto ja tasainen lämpötila. Puhallinlämmitin soveltuu erityisen hyvin ulkotiloissa oleviin laitekaappeihin (lippuautomaatit, liikenneopasteet yms.) estämään kondensoitumista ja pitämään yllä vaadittava minimilämpötila. Saatavana ruuvikiinnityksellä tai DIN-kiskotelineellä.

[Stego Heater Calculation](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Tuuletin	Kuulalaakeroitu aksiaaliuuletin
Lämpöteho	950 W
Nimellisjännite	230 V AC
Max. jännite	230 V ac
Min. jännite	230 V ac
Lämmitinrunko	Alumiini, Muovi
Sulake (hidas)	6,3 A

MITAT

Korkeus	99 mm
Leveys	160 mm
Syvyys	182 mm
Paino	1,5 kg

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, cULus, Gost R, RoHS, UL, UL E234324, VDE
Paloluokka	UL94-V0

MUUT TIEDOT

Elinikä	50 000 h @ +25°C
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C
Asettelualueen yläraja	60 °C
Lämmönlähde	Vastuselementti
Liitäntä	2-napainen liitin 2,5 mm² kaapelille
Puhaltimien lukumäärä	1
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Taajuus	50/60 Hz
Kaapelin kiristysmomentti	0,8 Nm
Kosteus, varastointi	<90% RH
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Nimellinen ilmavirtaus	160 m³/h
Asennus	Pikakiinnitys DIN-kiskoon
Asettelualueen alaraja	0 °C
Rungon materiaali	Alumiini
Kotelointi	Muovikotelo, UL94 V-0
Valmistusmaa	Saksa

