

PISTORASIA SD 035 - SARJA

03500.0-00

Pistorasia SD 035 sulakkeella - Pohjoismaat, Saksa, Venäjä

- Helppo asennus DIN-kiskolle
- Nopea liitäntä jousivoimaliittimin
- Saatavana sulakkeella tai ilman
- Useita Maa-vaihtoehtoja



TUOTEKUVAUS

Asennetaan 35 mm:n DIN-kiskolle. Nopea kytkentä jousivoimaliittimin 3 x 2,5 mm² kaapelille. Saatavana useiden eri maiden standardeilla ja voidaan varustaa sulakkeella tai ilman.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Clip on, DIN-kiskoon
Asennus	Pikakiinnitys 35 mm DIN-kiskoon
Hyväksynnät	EAC, RoHS
IP-luokka	IP20
Korkeus	92 mm
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Kosteus, varastointi	<90% RH
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C
Leveys	62 mm
Liitäntä	Jousivoimaliittimet, 3 kpl 0,5-2,5 mm ² kaapelille
Max. jännite	250 V ac
Muovikotelon materiaali	Muovi
Paino	0,2 kg
Paloluokka	UL94-V0
Pistorasia	DE/DK/FI/NO/RU/SE

Pistorasian nimellisvirta	6,3 A
Pituus	92 mm
Sulake max.	6,3 A
Suojausluokka	I (maadoitettu)
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Väri	Vaaleanharmaa

