

PUHALLINLÄMMITIN 250-400 W, HGL 046 -SARJA

04640.0-00

Puhallinlämmitin HGL 046, 230 V AC, 250 W (3406629)



- Kompakti
- Hyvä lämmityskapasiteetti
- Pitkäikäinen
- Huoltovapaa

TUOTEKUVAUS

Puhallinlämmittimen lämmönlähteenä toimii lämpövastus. Lämmittimessä on integroitu ylikämpösuoja, joka kytkee lämpövastuksen pois päältä lämmittimen ylikuumetessa (esim. puhaltimen hajoaminen). Puhaltimen ansiosta kaappiin saadaan hyvä ilmankierto ja tasainen lämpötila. Puhallinlämmitin soveltuu erityisen hyvin ulkotiloissa oleviin laitekaappeihin (lippuautomaatit, liikenneopasteet yms.) estämään kondensoitumista ja pitämään yllä vaadittava minimilämpötila. Lämpöteho on ilmoitettu +20 °C:ssa.

Huom! 24 V DC ja 48 V DC mallit pitää kytkeä releen/kontaktorin kautta suuren virran vuoksi.

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Tuuletin	Kuulalaakeroitu aksiaalituuletin
Lämpöteho	250 W
Nimellisjännite	230 V AC
Max. jännite	230 V ac
Min. jännite	230 V ac
Lämmittinrunko	Anodisoitu alumiini, Muovi
Sulake (hidas)	2 A

MITAT

Korkeus	182 mm
Paino	1,1 kg

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	I (maadoitettu)
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E150057, UL 508, VDE
Paloluokka	UL94-V0

MUUT TIEDOT

Asennus	Clip on, DIN-kiskoon
Elinikä	50 000 h @ +25 °C
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C
Muovikotelo	Musta muovi, UL94 V-0
Lämmönlähde	Vastuselementti integroidulla ylälämpösuojoilla
Liitäntä	3-napainen ruuviliitäntä
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Taajuus	50/60 Hz
Kaapelin kiristysmomentti	0,8 Nm
Kosteus, varastointi	<90% RH
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Nimellinen ilmavirtaus	45 m³/h
Asennus	Pikakiinnitys DIN-kiskoon
Rungon materiaali	Eloksoitu alumiini
Kotelointi	Eloksoitu alumiiniprofiili

