

PUHALLINLÄMMITIN 475-550 W, CR 027 - SARJA

02700.0-00

Puhallinlämmitin CR 027, 230 V AC, 475 W (3406631)



- Sisäänrakennettu termostaatti
- Merkkivalo edessä
- Moderni muotoilu
- PTC-elementti



TUOTEKUVAUS

Puhallinlämmittimen lämmönlähteenä toimii PTC-elementti, jonka teho muuttuu ympäristön lämpötilan mukaan. PTC-elementille on ominaista korkea käynnistysvirta, jolloin se toimii täydellä teholla lähes välittömästi. Lämmittimessä on sisäänrakennettu termostaatti. Puhaltimen ansiosta kaappiin saadaan hyvä ilmankierto ja tasainen lämpötila. Puhallinlämmitin soveltuu erityisen hyvin ulkotiloissa oleviin laitekaappeihin (lippuautomaatit, liikenneopasteet yms.) estämään kondensoitumista ja pitämään yllä vaadittava minimilämpötila. Lämpöteho on ilmoitettu +20 °C:ssa.

[Stego Heater Calculation](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Tuuletin	Kuulalaakeroitu aksiaaliuuletin
Lämpöteho	475 W
Nimellisjännite	230 V AC
Max. jännite	240 V ac
Min. jännite	220 V ac
Lämmittinrunko	Muovi
Väri	Vaaleanharmaa
Sulake (hidas)	10 A

MITAT

Korkeus	165 mm
---------	--------

Leveys	100 mm
Syvyys	128 mm
Paino	0,9 kg

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, VDE
Paloluokka	UL94-V0

MUUT TIEDOT

Asennus	Clip on, DIN-kiskoon
Elinikä	50 000 h @ +25 °C
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C
Max. syöksyvirta	11 A
Muovikotelon materiaali	Muovi
Asettelualueen yläraja	60 °C
Lämmönlähde	Itsesäätyvä PTC-elementti
Liitäntä	2-nap. liitin 2,5 mm ² kaapelille
Asennussyvyys	128 mm
Puhaltimien lukumäärä	1
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Taajuus	50/60 Hz
Hystereesi	7K
Kosteus, varastointi	<90% RH
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Nimellinen ilmavirtaus	35 m ³ /h
Asennus	Pikakiinnitys 35 mm DIN-kiskoon
Asettelualueen alaraja	0 °C
Rungon materiaali	Muovi

