

AIKARELE, 2-NAPAINEN, ANALOGINEN

TMR48-sarja

88886016

Aikarele TMR48U monitoimi 2 x CO (2719010)

- Yksi- tai monitoiminen
- 0,02 s-300 h
- Laajajännitteinen
- Paneeli- ja pistokekanta-asennus. Etulevy 48x48 mm



TUOTEKUVAUS

TMR48-sarja on paneeliasenteinen 11-napaiseen kantaan tuleva aikarele. Iso väännin helpottaa ajan asetusta. TMR48-sarjan aikareleissä aika-alue valitaan oikean alareunan valitsimesta ja toiminto vasemman alareunan valitsimesta. Oikean yläreunan valitsimesta saadaan valittua ison aikavalitsimen maksimilukemaksi joko 12 tai 30. Releessä Start (käynnistys), Gate (salpa) ja Reset (palautus) -tulot. Start-tulon nouseva reuna käynnistää ajan laskennan. Gate (salpa) -tulo keskeyttää ajan laskennan niin pitkäksi aikaa kun gate-tulo on ylhäällä. Ajan laskenta jatkuu kun gate-tulo ei ole enää ylhäällä ($T=t_1+t_2$). Resetin nouseva reuna palauttaa lähdöt. Nikäli start-tulo on ylhäällä niin resetin laskeva reuna aloittaa ajan laskennan uudestaan.

TEKNISET TIEDOT

Aika-alue	0.02 s - 300h
Asennus	11-napainen pistokekanta, Paneeliasennus
Etupaneelin IP-luokka	IP50
Hyväksynnät	CE, CSA, UL
Katkaisukyky	2000 VA
Kotelon IP-luokka	IP40
Max. kytkentävirta	5 A
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Max. virta	5 A
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Monitoimi	Kyllä
Pulssin min. pituus - Gate	60 ms

Pulssin min. pituus - Reset	60 ms
Syöttöjännite	12-240V DC / 24-240V AC
Toiminta	A - vetohidas, Ac - veto-/päästöhidas, B - säädettävä pulssiaika, Bw - säädettävä pulssi sulkeutuvasta ja avautuvasta ohjauksesta, C - päästöhidas, G - Jakso-/annosajastin, W - säädettävä pulssi erillisen ohjauksen laskevasta reunasta
Toistotarkkuus	0,5 %
Ulostulo	Rele - kaksi vaihtokosketinta

