

## TÄHTI/KOLMIORELE JA PÄÄSTÖHIDAS RELE ILMAN APUJÄNNITETTÄ

R- ja T-sarja

88865265

Aikarele TK2R1 päästöhidas 24 V DC/24-240 V AC

- 22, mm leveä aikarele DIN-kiskoon
- Tähti/kolmioarele ja päästöhidas aikarele ilman apujännitettä
- Lähtönä yksi tai kaksi 8 A vaihtokosketinrelettä
- Syöttöjännite 24 VDC / 24-240 VAC



### TUOTEKUVAUS

Tähti/kolmioarele ja päästöhidas rele ilman apujännitettä ovat DIN-kiskoasenteisia ja lähtönä on yksi tai kaksi 8 A vaihtokosketinrelettä. Aika-alue on säädettävissä 0,1 sekunnista 100 tuntiin laitteen etupuolessa olevan valintakytkimen ja potentiometrin avulla. Releen leveys on 22mm.

### TEKNISEET TIEDOT

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Aika-alue                 | 0,6-160 s               |
| Asennus                   | DIN-kiskoon             |
| Avautumisviive            | 120 ms                  |
| Etupaneelin IP-luokka     | IP50                    |
| Hyväksynnät               | CE, Lloyd's, RoHS, UL   |
| Johdinala holkillä        | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Johdinala ilman holkkia   | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Katkaisukyky              | 2000 VA / 80W           |
| Liittimien IP-luokka      | IP20                    |
| Max. kytkentävirta        | 8 A                     |
| Max. käyttölämpötila      | 60 °C                   |
| Max. varastointilämpötila | 60 °C                   |
| Min. käyttölämpötila      | -20 °C                  |
| Min. varastointilämpötila | -30 °C                  |

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Monitoimi        | Ei                                  |
| Sulkeutumisviive | 30 ms                               |
| Syöttöjännite    | 24V DC / 24-240V AC                 |
| Tehonkulutus     | 0,6 W                               |
| Toiminta         | K - Päästöhidas ilman apujännitettä |
| Toistotarkkuus   | 0,5 %                               |
| Ulostulo         | Rele - kaksi vaihtokosketinta       |

