

AIKAKUUTIOT C3- TEOLLISUUSRELEILLE

CT3E30L

Aikakuutio, vetohidastus, 20-65 V AC/DC

- Mahdollisuus kolmeen ajastettuun vaihtokoskettiin
- Laaja jännitealue
- Säädetty aika-alue 0,2 s - 30 min



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

KELA

Nimellisjännite	20-65 V AC/DC
Sisäinen virrankulutus	6 mA
Kytkenäaika	AC-80 ms / DC-50 ms



KOSKETTIMET

Vuotovirta	≤ 0.3 mA
------------	----------

YLEISTÄ

IP-luokka	IP40
Tyyppi	Vetohidastettu
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Materiaali	Lexan
Max. käyttölämpötila	60 °C
Paino	35 g
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C

Aika-alue	0,2 s - 30 min
Palautumisaika	200 ms
Hyväksynnät	CE, CSA, RoHS, UL




Range	DIP switch
0,2 - 3 s	
2 - 30 s	
0,2 - 3 min	
2 - 30 min	

Time
Adjusting knob
1 ... 10

Relä



Tidkub



Socket

