

KAKSOISTERMOSTAATTI ZR 011

01172.0-00

Kaksoistermostaatti ZR 011 0-60°C (3406654)



- Kompakti
- Erikseen aseteltavat maksimi- ja minimilämpötilat
- Laaja asettelualue, esim. 0°C...+60°C
- Hystereesi/Toleranssi 7 K $\pm$ 4 K



TUOTEKUVAUS

Kaksi termostaattia samassa kotelossa. Avautuvaa kosketinta (NC) käytetään lämmittimen ohjaukseen, sulketuvaa kosketinta (NO) tuulettimen tai ylläpöhdälytyksen ohjaukseen.

TEKNISET TIEDOT

PERUSTIEDOT

Asettelualueen alaraja	0 °C
Asettelualueen yläraja	60 °C
Hystereesi	7K
Toleranssi poiskytketymisessä	$\pm$ 4K
Toleranssi päällekytketymisessä	$\pm$ 4K
Asennus	Pikakiinnitys 35 mm DIN-kiskoon
Liitäntä	4-napainen liitin. Yksisäikeinen: 2,5 mm ² (AWG 14).

TEKNISET LISÄTIEDOT

Max. jännite	250 V ac
Max. syöksyvirta	16 A
Sähköinen elinikä	> 100 000 kytKentää

Kosketinresistanssi	<10 mΩ
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Kosteus, varastointi	<90% RH
IP-luokka	IP20
Max. kiristysmomentti	0,5 Nm
Rungon materiaali	Muovi
Muovikotelon materiaali	Muovi
Paloluokka	UL94-V0
Käyttölämpötila	-45°C ... +80°C
Varastointilämpötila	-45°C ... +80°C

MITAT

Korkeus	67 mm
Leveys	50 mm
Syvyys	46 mm
Paino	0,09 kg

HYVÄKSYNNÄT

Hyväksynnät	CE, CSA, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL E164102, VDE
Valmistusmaa	Saksa

