

MINI-CAM NOKKAKYTKIMET

Yksireikäasennus Ø16 / 22,5 mm, 10 A (AC21)

223501

MiniCam nokkakytkin 10 A "0-1" 1-nap.

- Pienoisnokka-kytkin
- Kompakti koko
- IP65
- Vakio kytkimet



TUOTEKUVAUS

Pienoisnokka-kytkin on pieni kompakti katkaisija. Se on suunniteltu sopimaan pieniin tiloihin, joissa vaatimuksena on suuri katkaisukyky. Pienoisnokka-kytkimellä voi katkaista jopa 10A virran. Asennus tapahtuu helposti Ø16 mm tai Ø22 mm reikään. Ruuvit on asennettu 45° kulmaan, mikä helpottaa johtojen asennusta kytkimen ollessa asennettuna. Toimitetaan täydellisenä pakettina, sisältää vääntimen ja etulevyn.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	ON-OFF -kytkin
Asennus	Yksireikäasennus Ø16 mm / Ø22,5 mm
Etulevy	30x30 mm
Kaiverrus	0-1
Napaluku	1
Koskettimien lukumäärä	1
Asentojen määrä	2
Kulma	90°
Toiminta	Pysyvä

NIMELLISVIRTA

Nimellisvirta le (AC15/230 V)	2,5 A
Nimellisvirta le (AC21A)	10 A

Nimellisvirta Ie (DC-1/24 VDC)	10 A
--------------------------------	------

NIMELLISTEHO

Nimellisteho (AC230A/3x230 V)	1,8 kW
Nimellisteho (AC230A/3x400 V)	3 kW
Nimellisteho (AC3/3x230 V)	1,8 kW
Nimellisteho (AC3/3x400 V)	2,2 kW

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Terminen nimellisvirta Ith	10 A
Nimellinen eristysjännite Ui	500 V

MUUTA

Kotelointiluokka edestä	IP65
Kotelointiluokka takaapäin	IP20
Kaapelin pinta-ala min.	1x0,5 mm ²
Kaapelin pinta-ala max.	2x1,5 mm ²
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
Standardit	CE, CSA 22.2, IEC 60947-3 , IEC 60947-1, UL, UL 508
Paino	32 g



