

SIGNAALIMUUNNIN JÄNNITTEELLE, 0-300 V AC/DC

750927

Signaali muunnin, 0-300 V AC/DC / std, 3-tie, 24 V DC, ruuvi

- 6,2 mm leveä
- Tulo 0-300 V AC/DC
- Lähtö 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA
- 24 V DC käyttöjännite



TUOTEKUVAUS

Signaali muunnin jännitteen 0-300 V AC/DC muuntamiseksi standardiviestiksi 0-10 V, 0-20 mA tai 4-20 mA. Haluttu ulostulosignaali on valitavissa DIP-kytkimillä.

TEKNISEET TIEDOT

IP-luokka	IP20
Kuorman impedanssi virta	Max. 400 Ω
Syvyys	90 mm
Virrankulutus	13 mA
Eristysjännite in/out	2500 V
Lämpötilakerroin	<150 ppm/° K FSR
Min. käyttöjännite DC	16,8 V
Max. käyttölämpötila	60 °C
Paino	40 g
Max. käyttöjännite DC	30 V
Leveys	6,2 mm
Lineaarisuus	0,1 % FSR
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. johdinkoko	1,5 mm ²

Min. poikkipinta	0,14 mm ²
Käyttöjännite	24 V DC
Kuorman impedanssi jännite	Min. 1 kΩ
Hyväksynnät	CE, cULus, RoHS
Korkeus	105,5 mm

