

MODUULIKONTAKTORIT RBC-SARJA

RBC-sarja

RBC20-200/AC230V

Moduulikontaktori, sysäys, 20 A, 2 NO, 230 V AC/DC

- AC/DC kela
- Integroitu sammutusdiodi
- 20 A-32 A
- Asennus DIN-kiskoon



TUOTEKUVAUS

RBC:tä on saatavana 20 A (2-napainen) ja 32 A (4-napainen), sekä 1 ja 2 moduulileveys. Moduulikontaktorin sivulle voidaan asentaa myös apukoskettimet.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP20
Kelajännite AC	230 V AC
Kosketinmateriaali	AgNi
Koskettimien lukumäärä	2
KytKentäaika	15...45 ms
Käynnistysvirta	50 A
Käyttöjännitealue Un	-15 %/+10 % av Un
Max. jännite	440 V
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. syöksyvirta	180 A
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. varastointilämpötila	-30 °C
Paino	132 g

Päästöaika	20...50ms
Päästöjännite	70 V
Suosittelkuorma min.	100 mA/10 V
Tehonkulutus	4 W
Vetojännite	160 V
Virranksuutokyky	20 A

