

AIKARELE STAATTISELLA LÄHDÖLLÄ

M-sarja, staattiset

88827004

Aikarele MUS2 monitoimi staattinen

- 17,5 mm leveä aikarele DIN-kiskoon
- Yksi- tai monitoiminen
- Aika-alue 0,1 s - 100 h
- Jännitealu 24 - 240 V
- Lähtönä 0,7 A puolijohde



TUOTEKUVAUS

Pieni kompakti aikarelesarja Crouzetilta eri toimintovaihtoehtoilla, joista MUS2 on monitoimirele, jossa on toimintoja kuten A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac ja Bw. Toiminnoissa D/Di ja Ac päälle- ja poiskytkentäajat ovat yhtä pitkät. Toiminnossa L/Li on valittavissa olevat ajat.

Sarjassa on staattinen lähtö, mikä tarkoittaa, että sähköistä tai mekaanista kulumista ei tapahdu. Tämä soveltuu erityisen hyvin usein toistuviin kytkentöihin, kuten vilkkumiseen, annosteluun jne.

TEKNISET TIEDOT

Aika-alue	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
Asennus	DIN-kiskoon
Avautumisviive	350 ms
Etupaneelin IP-luokka	IP50
Hyväksynnät	CE, Lloyd's, RoHS, UL
Johdinala holkillä	2 x 1,5 mm ²
Johdinala ilman holkkia	2 x 2,5 mm ²
Katkaisukyky	0,7 A
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. kytkentävirta	0,7 A
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. varastointilämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C

Min. varastointilämpötila	-30 °C
Min. virta	0,01 A
Monitoimi	Kyllä
Sulkeutumisviive	50 ms
Syöttöjännite	24-240V AC
Toiminta	A - vetohidas, Ac - veto-/päästöhidas, At - vetohidas muistilla ja salpa-toiminnolla, B - säädettävä pulssiaika, Bw - säädettävä pulssi sulkeutuvasta ja avautuvasta ohjauksesta, C - päästöhidas, D - vilkku OFF-aloituksella, Di - vilkku ON-aloituksella, H - käänteinen vetohidas, Ht - käänteinen vetohidas muistilla ja salpa-toiminnolla
Toistotarkkuus	0,5 %
Ulostulo	Puolijohde

