

## KAAPPIVALAISIN SL 025

02527.1-15

Kaappivalaisin SL025 230 V AC magneettikiinnitys/IR

- Nopea asentaa
- Loisteputki
- Mukana pistorasia



### TUOTEKUVAUS

Stego Slimline SL 025 kaappivalaisin sopii kaikenlaisiin sähkökeskuksiin ja koteloihin pienen koon ja matalan rakenteen ansiosta. Valaisin on varustettu kiinteällä pistorasialla ja se voidaan kiinnittää pohjalevyyn ruuveilla tai magneetilla. SL 025 kytetään päälle ON/OFF-kytkimellä tai IR-tunnistimella.

#### Pistorasiat

##### Pistorasiamallit

1.  Suomi/Saksa/Venäjä (AC 230 V)
2.  F/PL/CZ/SK (AC 230 V)
3.  Sveitsi (AC 230 V)
4.  UK/Irlanti (AC 230 V)
5.  USA/Kanada (AC 120 V)

Slimline voidaan räätälöidä seuraavasti:

- Eri pistorasiatyytit eri maiden mukaan (katso kuva)
- IR-tunnistin
- On/Off -painike
- Magneettikiinnitys
- Ruuvikiinnitys

### TEKNISET TIEDOT

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Aktivointi</b>  | IR-sensori                             |
| <b>Asennus</b>     | Magneetti                              |
| <b>Hyväksynnät</b> | CE, EAC, GS, RoHS, UL, UL E234324, VDE |

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IP-luokka</b>               | IP20                                                                         |
| <b>Korkeus</b>                 | 40 mm                                                                        |
| <b>Kosteus, käyttö</b>         | < 90% RH                                                                     |
| <b>Kosteus, varastointi</b>    | <90% RH                                                                      |
| <b>Käyttölämpötila</b>         | -20°C ... +50°C                                                              |
| <b>Leveys</b>                  | 345 mm                                                                       |
| <b>Liitäntä</b>                | 3-napainen ruuviliitäntä 2,5 mm <sup>2</sup> . Kiristysmomentti max. 0,8 Nm. |
| <b>Lisätiedot</b>              | IR-tunnistin kytkee valot päälle 6 minuutiksi                                |
| <b>Max. jännite</b>            | 230 V ac                                                                     |
| <b>Min. jännite</b>            | 230 V ac                                                                     |
| <b>Muovikotelo</b>             | Vaaleanharmaa muovi, UL94 V-0                                                |
| <b>Muovikotelon materiaali</b> | Muovi                                                                        |
| <b>Nimellisjännite</b>         | 230 V AC                                                                     |
| <b>Paino</b>                   | 0,5 kg                                                                       |
| <b>Paloluokka</b>              | UL94-V0                                                                      |
| <b>Pituus</b>                  | 345 mm                                                                       |
| <b>Taajuus</b>                 | 50/60 Hz                                                                     |
| <b>Valonlähde</b>              | Vähäenergiainen loistelamppu                                                 |
| <b>Varastointilämpötila</b>    | -45°C ... +70°C                                                              |
| <b>Väri</b>                    | Vaaleanharmaa                                                                |