

MONITOIMIMITTARI DIN-KISKOON

DMG100, DMG110



DMG100

Monitoimimittari LCD-näytöllä, DIN-kisko asennus

- LCD-näyttö
- DMG110 mallissa RS485-liitäntä
- Leveys vain 72mm



TUOTEKUVAUS

DMG-sarjan digitaaliset monitoimimittarit ovat saatavilla DIN-kiskoasennukseen moduulimitoitetussa kotelossa. 3-vaiheiset mittarit ovat 4 moduulin levyisiä ja ne ovat varustettu taustavalaistulla isolla näytöllä sekä intuitiivisella ja selkeällä käyttöliittymällä. DMG110-mittarissa on sisäänrakennettu RS485-rajapinta, muuten ominaisuudet vastaavat DMG100-mittaria.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	DIN-kiskoon
Etupaneelin IP-luokka	IP40
Hyväksynät	CSA C22.2-N°14, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61010-1, UL 508
Käyttöjännitesyötön johdikoko	6x 0,2..4 mm ²
Käyttöjännitesyötön liitinten kiristysmomentti	0,8 Nm
Laajennettavuus	Ei
LED	Ei
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. syöttöjännite AC	240 V AC
Max. syöttöjännite DC	250 V DC
Max. taajuus	66 Hz
Max. varastointilämpötila	80 °C

Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. syöttöjännite AC	100 V AC
Min. syöttöjännite DC	110 V DC
Min. taajuus	45 Hz
Min. varastointilämpötila	-30 °C
Mitattava suure	RMS
Mittauستarkkuus (L-L)	±0,5 % (80...530 V AC)
Mittauستarkkuus (L-N)	±0,5 % (50...480 V AC)
Paino	0,3 kg
Tehonkulutus	0,5 W
Virrankulutus	1,5 VA
Virtamuuntajatulojen johdikoko	6x 0,2...2,5 mm ²
Virtamuuntajatulojen kiristysmomentti	0,44 Nm

