

MINIKONTAKTORIT 6-12A

BG-sarja

11BG0910A024

Minikontaktori 4 kW / 9 A, 3-nap. + 1NO 24 V AC

- 2,2-5,7 kW (400V AC-3)
- 6-12A (AC3)
- 16-20A (AC1)
- Kompakti muotoilu



TUOTEKUVAUS

Kontaktoria käytetään pääasiassa moottorien päävirran (AC-3) ohjaamiseen. AC-1 kuormitus soveltuu mm. lämmitysvastusten ohjaukseen. Tähän sarjaan on saatavilla myös lämpöreleet ja sovitin moottorinsuojakytkimen helppoon liittämiseen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	3
Katkaisukyky AC3	9 A
Katkaisukyky AC3	4 kW
Katkaisukyky AC1	20 A
Kelajännite AC	24 V AC
KytKentäteho, AC-kela	30 VA
KytKentäteho, DC-kela	3,2 W
Nimellisjännite	690 V
Virrankulutus	4 VA
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-55 °C
Hyväksynnät	CCC, CE, RoHS, UL

Min. käyttölämpötila

-40 °C

Max. käyttölämpötila

60 °C

