



CASTELL KYTKINYKSIKKÖ KS20-125

KS20-FSS-P-CC4

Kytkin KS20, 4 NC, 20 A, paneeliasennus, rst

- Kytkentävirta 20-125 A
- Paneeliasenteinen tai koteloitu
- 2 NC+2 NO tai 4 NC vakiona



TUOTEKUVAUS

Castell KS20 on perinteinen nokkakytkin yhdistettynä Castell siirtoavainjärjestelmään.

Kytkimellä ohjataan vaaralliseen koneen käynnistystä ja pysäytystä. Saatavilla neljää eri kosketin vaihtoehtoa, näiden virtakestot ovat 20, 32, 63 ja 125 A. Normaali tilanteessa avain on kiinni kytkimessä. Avain vapautetaan kääntämällä sitä 45° vastapäivään, samalla kytkin vaihtaa tilaansa ja kone pysähtyy. Runkomateriaali joko messinki tai ruostumaton teräs.

Tilausnumero				
1	2	3	4	5
KS				
1: Koskettimien virrankesto		4: Asennus		
20	A	F	Koteloitu	
32	A	P	Paneeliasennus	
63	A			
125	A			
2: Lukkotyyppi		5: Koskettimet		
FS	1-3 merkkiä	C/O4	2 NC+2 NO	
Q	6 merkkiä	C/C4	4 NC	
3: Materiaali				
B	Messinki			
S	Ruostumaton teräs			

HUOM! Tehdessäsi tilausta, lisää lukon/avaimen koodaus tilaukseen. Esimerkiksi "AB1" tai "ABC123".

;

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CCC, CE, CSA, UL
Kosketintoiminto	4 NC
Kuvaus	Paneeliasennus

Lukon materiaali	Ruostumaton teräs
Max. kytkentäjännite	400 V
Max. kytkentävirta	20 A
Max. ympäristön lämpötila	55 °C
Min. kytkentäjännite	20 V
Min. kytkentävirta	5 mA
Min. ympäristön lämpötila	-25 °C
Paino	0,6 kg
Yhdenmukaisuusvaatimukset	EMC, LVD, MD

