

SG-SRT MUTING-OHJAUSKOTELO

SG-SRT-1

Muting ohjauskotelo, SG-BODY compact

- SG-COMPACT ja SG-BIG sarjoille
- Kuittauspainike + Override avainkytkin + Muting-lamppu (vain SG-SRT-2)
- 2 NO turvaulostuloa



TUOTEKUVAUS

Datalogicin SG-SRT ohjauskotelot on suunniteltu muting-sovelluksiin käytettäväksi yhdessä SG-COMPACT Muting ja SG-BIG Muting sarjojen kanssa. SG-SRT ohjauskoteloiden ansioista asennus, kytkennät ja käyttö saadaan entistä helpommaksi.

Samassa kotelossa on sekä kuittauspainike että myös Override painike, joten muita ohjauskoteloita ei tarvita. Lisäksi kotelossa on turvareleet joita valvotaan turvalopuomin EDM tulolla. Turvareleet on myös mahdollista jättää käyttämättä, jos esim OSSD (PNP) lähdöt halutaan viedä turvalogiikalle.

Konfiguroinnit ohjauskotelossa tehdään jumppereilla.

Sekä lähettimen (Tx) ja vastaanottimen (Rx) kaapelit viedään SG-SRT ohjauskotelolle omille riviliitinrimoilleen, joista molemmat yksiköt saavat myös syöttönsä. Näin kaikki komennot ja tulot kulkevat ohjauskotelon kautta ja myös kaapelointi yksinkertaistuu.

SG-SRT ohjauskoteloa on saatavana kahtena versiona:

SG-SRT-1	SG-SRT-2
 SG-SRT-1 Muting-ohjauskotelo SG-COMPACT, SG-BIG ja SG-BIG Reflector Muting sarjoille sisältää: + Kuittauspainike + Override avainkytkin + 2 NO turvareleulostuloa (250 V AC / 2 A)	 SG-SRT-2 Muting-ohjauskotelo SG-BIG ja SG-BIG Reflector Muting sarjoille sisältää: + Kuittauspainike + Override avainkytkin + Muting lamppu + 2 NO turvareleulostuloa (250 V AC / 2 A)

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite	24 V DC
Ulostulot	2 NO turvaulostuloa
Max kytkentävirta	2 A
Max kytkentäjännite	250 VAC
Tilan indikointi	1 x LED (kuittauspainike), muting-lamppu (vain SG-SRT-2)
Kotelointiluokka	IP65
Mitat	ks. mittakuva

