

CASTELL KYTKINYKSIKKÖ KSS20

S20FSBFC/O424D

Solenoidilukko, 2 NO+2 NC, 24 DC, koteloitu



- Solenoiditoiminen, lukitsee avaimen
- Paneeliasenteinen tai koteloitu
- 2 NC+2 NO tai 4 NC vakiona



TUOTEKUVAUS

Castell KSS20 on solenoiditoiminen kytkinyksikkö. Avain voidaan vapauttaa vasta, kun solenoidi on aktivoituna. Käyttökohde on esimerkiksi kone, jonka vaara-alueella on pysähtymiskäskyn jälkeen vielä vaarallista (esim. pyörivä terä), jolloin on tarvetta käyttää esim. pysähtymisvahtia yhdistettynä solenoiditoimiseen kytkinyksikköön.

Näin varmistetaan, että kone on varmasti pysähtynyt ennen kuin vaara-alueelle päästään. Avain vapautetaan kääntämällä sitä 45° vastapäivään samalla kun painetaan vihreää vapautuspainiketta.

Runkomateriaali joko messinki tai ruostumaton teräs.

Tilausavain

Tilausnumero

	1	2	3	4	5
S20					

1: Lukkotyyppi

FS	1-3 merkkiä
Q	6 merkkiä

4: Koskettimet

C/O4	2 NC+2 NO
C/C4	4 NC

2: Materiaali

B	Messinki
S	Ruostumaton teräs

5: Virtalähde

24A	24 V AC
24D	24 V DC
110A	110 V AC
240A	240 V AC

3: Asennus

F	Koteloitu
P	Paneeliasennus

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CCC, CE, CSA, UL
IP-luokka	IP65
Kotelon materiaali	Maalattu levy
Kuvaus	Koteloitu
Lukon materiaali	Messinki
Max. kytkentäjännite	400 V
Max. kytkentävirta	20 A
Max. ympäristön lämpötila	55 °C
Min. kytkentäjännite	20 V
Min. kytkentävirta	5 mA
Min. ympäristön lämpötila	-25 °C
Paino	2 kg
Yhdenmukaisuusvaatimukset	EMC, LVD, MD

