

## TURVAVALOVERHO SG4-BIG BASE 40 KÄSISUOJAUS

SG4-40-060-OO-E

Turvavaloverho, 600/40 mm/6-60 m, EDM, BIG base

- Turvavaloverho, Tyyppi 4, PL e
- Käsisuojaus (R40), alue 6-60 m
- Kuittaustoiminnot + EDM



### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

DC	99 %
Extratoiminnot	EDM + kuittaus
Hyväksynät	CE, cULus, TÜV
IP-luokka	IP65
Jännitetoleranssi	±20 %
Kaapeliliitäntä, lähetin	M12, 5-napainen, suojattu
Kaapeliliitäntä, vastaanotin	M12, 8-napainen, suojattu
Max. kaapelipituus	70 m
Max. kytkentävirta	0,5 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. tehonkulutus	Lähetin 2,5 W, vastaanotin 4 W (ilman kuormaa)
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
MTTFd	98 vuotta
PL	e (EN ISO 13849-1)
Resoluutio	40 mm
Rungon materiaali	Alumiini
SFF	98,90 %

<b>SIL</b>	3 (EN IEC 62061)
<b>Suojaus</b>	660 mm
<b>Syöttöjännite</b>	24 V DC, stabiloitu
<b>Säteiden lukumäärä</b>	33
<b>T1 (Elinikä vuosina)</b>	20
<b>Toimintaetäisyys</b>	6-60 m
<b>Turvaulostulot</b>	2 x OSSD
<b>Vasteaika</b>	21 ms
<b>Yhdenmukaisuusvaatimukset</b>	EMC, LVD, MD

