

SG-DM KULMAPEILIT

SG-DM-150
Peili 154 mm

- Kulmapeili, korkeudet 150-1845 mm
- Leveys 80 mm
- Asennus erikseen tai SG-PSB suojatolppaan



TUOTEKUVAUS


Kulmapeilien avulla saadaan toteutettua useamman sivun aluesuojaus vain yhdellä turvalopuomilla tai turvaloverholla.

Huom! Kulmapeili vähentää turvalaitteen toimintaetäisyyttä seuraavasti:

- Mikäli käytössä on 1 kulmapeili, todellinen etäisyys on 85 % max. toimintaetäisyydestä
- Mikäli käytössä on 2 kulmapeiliä, todellinen etäisyys on 65 % max. toimintaetäisyydestä
- Mikäli käytössä on 3 kulmapeiliä, todellinen etäisyys on 50 % max. toimintaetäisyydestä

Tyypillinen sovellus on aluevalvonta

Turvalopuomi yhdessä kahden peilitolpan kanssa muodostaa optisen aidan, joka tunnistaa ihmisen kehon.



Peilin kiinnitys

SG-DM peilin voi kiinnittää joko Datalogicin SG-PSB suojatolppaan, jossa mm. kulma- ja korkeussäädöt tai erikseen esim. koneen runkoon.

Mikäli kulmapeili asennetaan erikseen esim. koneen rakenteisiin on saatavana asennusta helpottava ST-DM "stand alone" kiinnikkeet joissa kulmasäätö.

SG-DM (h 600-1900 mm) yhtenäiset kulmapeilit on tarkoitettu lähinnä turvaloverhoille (resoluutio 14, 30, 50 tai 90 mm). SG-DM-150 on tarkoitettu lähinnä turvalokennoille.

Lisävarusteet

SG-PSM peilitolppasarja

Lisäksi valikoimassamme on **SG-PSM** peilitolppasarja, jossa on erillispeilit 2-, 3-, ja 4-säteisille turvalopuomeille.

Käyttökohteena kehon tunnistus aluevalvonnassa.

SG-PSM peilitolppia on 4 mallia; 2-, 3- ja 4-säteisille turvalopuomeille kehontunnistukseen.

Peilit ovat valmiiksi asennettu standardin EN-999 (ISO 13855) mukaisiin korkeuksiin 500, 800, 900 ja 1200 mm.

Jokainen peili on erikseen säädettävissä 3:lla kulmansäätöruuvilla.



TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Mitat (mm)	89x154x95mm
------------	-------------

Materiaali	Lasi, Metalli
------------	---------------

Model 150, including ST-DM stand alone bracket mounting kit

