

KUMIPÄÄLLYSTEINEN MIKROKYTKIN

83123001

Mikrokytkin, tasainen toimipää, 0,2 m kaapeli

- IP66/67/69
- Litteä, tilaa säästävä koko
- Vaihtokosketin, kiinteä kaapeli
- Edullinen ratkaisu esim. ohjauskytkimeksi vaativiin olosuhteisiin



TUOTEKUVAUS

Tässä sarjassa yhdistyvät kompaktikoko ja korkea kotelointiluokka.

Voidaan käyttää myös painonappina.


Kaksi vaihtoehtoa, tasainen tai kupupää.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Koskettimet	Vaihtokosketin
IP-luokka	IP66, IP67, IP69
Kaapelin pituus	200 mm
Max. jännite AC	250 V
Nimellisvirta 250 V AC	5 A
Nimellisvirta, 250 V AC	12 A
Min. käyttölämpötila	0 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. ohjausvoima	7,5 N
Min. jälkiliikevoima	0,25 mm
Min. käyttövoima	8 N
Min. paluuliikkeen voima	1,5 N
Max. hystereesi	0,2 mm
Max. jälkiliikevoima	30 N
Kytkentäpiste	11,4 ±0,4 mm
Kontaktiväli	0,5 mm

83 123 Standard



1 2 hole Ø3.2

