

ULTRAÄÄNIANTURI P49, PERUSSARJA SUURILLE MÄÄRILLE

P49-350-M30-PNOCM

Ultraäänianturi, M30, 3,5m, PNP, liitin



- Tunnistusetäisyys 0,4m-6m
- Ulostulo 0-10 V tai 1xPNP NO tai NC
- 2m kaapeli tai M12-liittimellä



TUOTEKUVAUS

P49-sarja on perus ultraäänianturi hyvillä ominaisuuksilla ja muovi rungolla. Anturissa eri versiot ulostulojen suhteen. Joko 4-20mA tai 0-10V sekä 1xPNP joko NO tai NC. Tunnistusetäisyydet 0,4m...6m asti.

Saatavissa myös 4-20mA ulostulolla

;

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Kytkeätaajuus	0,5 Hz
Liitäntätyyppi	M12-liitin, 4-napainen
Lähtö	PNP
Max. etäisyys	3500 mm
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Max. ulostulovirta	0,5 A
Min. etäisyys	300 mm
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. syöttöjännite DC	12 V DC
Resoluutio	2 mm
Rungon materiaali	PBT
Runko	M30

