

## S100 VALOKENNO

S100-PR-2-FG00-PK

Valokenno, lähetin/vastaanotin, 12m, PNP, kaapeli

- Kiinnitysreiät edessä ja takana
- Näkyvä valo helpottaa asennusta
- M8-liittimellä tai 2 m kaapelilla
- IP67



### TUOTEKUVAUS

Datalogicin S100-sarja tarjoaa kustannustehokkaan valokennon pienessä koossa pitkällä tunnistusetäisyyksillä.

Standardirunko ja kiinnitysreiät sekä etu- että takapuolella varmistavat kennon soveltuvuuden mainiosti koneenrakennukseen ja kunnossapidon tarpeita helpottaa sama kiinnitysväli kuin muilla valmistajilla.

Sarjasta löytyy mm. lähetin/vastaanotin 12 m, polarisoitu peilistä heijastava 2 ja 5 m, kohteesta heijastava 30 ja 50 cm sekä taustahäivytetty 100 mm.

Ulostulona PNP tai NPN ja toimintasuunnan kääntö, 2 metrin kaapelilla tai M8-liittimellä.

Erittäin kilpailukyiset hinnat, helppo asennettavuus ja näkyvät toiminta ledit takaavat tämän kennon sopivuuden kohteeseen kuin kohteeseen.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Anturin toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotin |
| Max. etäisyys            | 12000 mm            |
| Min. etäisyys            | 0 mm                |
| Käyttöjännite            | 10-30 V DC          |
| Ulostulo                 | PNP                 |
| Liitäntätyyppi           | Kiinteä kaapeli 2 m |
| Kaapelin pituus          | 2000 mm             |
| Toiminta                 | Dark on / Light on  |
| Valon tyyppi             | LED                 |
| Paino                    | 50 g                |
| Valon tyyppi             | IR LED              |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| IP-luokka                 | IP67         |
| Mitat (mm)                | 32 x 20 x 12 |
| Reaktioaika               | 2 ms         |
| LED-indikointi            | Kyllä        |
| Linssin materiaali        | PC, PMMA     |
| Rungon materiaali         | ABS-muovi    |
| Max. ulostulovirta        | 0,1 A        |
| Max. virrankulutus        | 0,03 A       |
| Max. käyttölämpötila      | 55 °C        |
| Min. käyttölämpötila      | -25 °C       |
| Max. varastointilämpötila | 70 °C        |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C       |
| Hyväksynnot               | CE, UL       |
| Herkkyysasetus            | Ei           |



