

G VALOKENNO

GMR2RS-PNP-N

Valokenno, peili, 1,5m, PNP, kaapeli

- Pienikokoinen yleisvalokenno, valettu rakenne, kestää värähtelyjä
- Terässuoja saatavana
- 2 m kaapeli tai M8-liitin
- IP67



TUOTEKUVAUS

Takexin G-sarjan pienoisvalokenno on luotettava perussarja kun haetaan edullista vaihtoehtoa. Polarisoitu linssi peiliheijasteisessa mallissa vähentää harhatunnistuksia. Kenno on saatavana myös 4-napaisella M8-liittimellä varustettuna. Lisävarustelistalla on 3 mm ruostumattomasta teräksestä valmistetut suojat. Kenno sisältää myös hälytyslähden, joka aktivoituu jos vastaanotetun valon taso on alle tietyn rajan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Peilistä heijastava, polarisoitu
Max. etäisyys	1500 mm
Min. etäisyys	30 mm
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Toiminta	Dark on / Light on
Toimintasuunta	Kyllä
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP67
Reaktioaika	0,5 ms
Max. jännite DC	24 V
Min. jännite DC	12 V

Max. virrankulutus 0,025 A

Max. käyttölämpötila 55 °C

Min. käyttölämpötila -25 °C

Hyväksynnät CE

Tunnistusetäisyys 1500 mm



