

VIIVAKOODINLUKIJA DS2400N

DS2400N-1300

Viivakoodinlukija, keskipitkä lukuetaisyys, lineaari,
Ethernet

- Lukuetaisyys 600 mm
- X-PRESS™ käyttöliittymä
- ACB™
- Genius™
- Saatavana integroidulla ethernet tai profinet liitännällä



TUOTEKUVAUS

Datalogicin DS2400N on helppokäyttöinen ja erittäin suorituskykyinen viivakoodinlukija, jonka innovatiivinen X-PRESS™ käyttöliittymä mahdollistaa joustavan asennuksen ja huollon. Korkealuokkainen optiikka ja kehittynyt ACB™ koodinrakennustekniikka takaavat korkean suorituskyvyn. DS2400N vastaa mitoitiltaan ja ominaisuuksiltaan DS2100N-mallia, mutta on suunniteltu pidemmille lukuetaisyysille.

X-PRESS™

Datalogicin innovatiivinen X-PRESS™ käyttöliittymä on suunniteltu yksinkertaistamaan ja helpottamaan laitteen käyttöä ja huoltoa. Lukijan tila- ja diagnostiikkatiedot esitetään selkeästi 5 LED valolla. Monitoiminäppäimen avulla lukijaan on helppo kalibroida esimerkiksi lukualue, lukuetaisyys ja opettaa luettavia koodityyppejä.

ACB™ (Advanced Code Builder)

Koodinrakennustoiminto mahdollistaa vahingoittuneen koodin luennan yhdistämällä rikkoutuneen koodin kahdesta erillisestä osasta. ACB™ tehostaa matalien, vahingoittuneiden ja huonolaatuisesti tulostettujen koodien luentaa.

Genius™

Lukijan asetukset voidaan määrittää helposti Windows-pohjaisen konfigurointiohjelman avulla.

Lukijaa saatavissa myös integroidulla Ethernet tai Profinet liitännällä.

TEKNISET TIEDOT

Digitaaliset lähdöt	2
Digitaaliset tulot	2
IP-luokka	IP65
Kommunikaatioliitännät	EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, RS232/RS422/RS485, Aux RS232, ID-NET RS485
Käyttöjännite	10-30 V DC
Lukunopeus	1000

