

TC1200 KOMPAKTI VIIVAKOODINLUKIJAJA

TC1200-1000

Viivakoodinlukija, CCD viivakoodinlukija, RS232

- CCD-lukija
- Lukuetäisyys 460 mm
- Kompaktit ulkomitat
- Lukee korkearesoluutioisia koodeja



TUOTEKUVAUS

Suorituskykyisen CCD-kuvakennon ja sisäänrakennetun koodinparannusteknologian ansiosta Datalogicin TC1200 pystyy lukemaan nopeasti ja luotettavasti myös huonolaatuisia ja vahingoittuneita koodeja. Lukija sietää hyvin ulkoista valoa, joten se soveltuu asennettavaksi monenlaisiin olosuhteisiin. Lukijan toiminta perustuu CC- tekniikkaan, joten se ei sisällä liikkuvia osia ja on näin ollen äärimmäisen luotettava. Optiona saatava 80° kulmapeili mahdollistaa asennuksen erittäin kapeaan tilaan.

TEKNISET TIEDOT

2D koodin max. resoluutio	0,1 mm
Digitaaliset lähdöt	2
Digitaaliset tulot	1
Immuneetti ympäristön valolle	100.000 LUX
IP-luokka	IP64
Kommunikaatioliitännät	RS232, USB
Käyttöliittymä	3 LEDs 'Power', 'Good Read', 'Trigger' 1 Button for manual triggering
Liitäntä	RS232
Lukuetäisyys	460 mm
Lukunopeus	320
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. syvyys	0,41 m
Max. varastointilämpötila	70 °C

Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Mitat (mm)	57 x 31 x 50
Ohjelmointirajapinta	Aladdin™ ohjelmisto tai opetusviivakoodeilla
Paino	120 g
Resoluutio	0.10mm
Rungon materiaali	ABS-muovi
Syöttöjännite	5 V DC ±5 %
Tehonkulutus	1,75 W
Toimintamoodit	'On line', 'Serial On-line', 'Automatic', 'Automatic Object Sense', 'Test'

