

DATALOGIC S62 - VALOKENNO 50X50 MM KORKEILLA SUORITUSARVOILLA

S62-PA-2-G00-XG

Valokenno, vast.otin, 25m, PNP/NPN, kaapeli

- Hyvät suoritusarvot LEDillä tai laserilla
- Ulostulo NO+NC / PNP, NPN
- Lähetin/vastaanotin 25 m
- Peilistä 20 m
- Taustahäivytettynä 2 m



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin
Max. etäisyys	25000 mm
Min. etäisyys	0 mm
Käyttöjännite	10-30 V DC
Ulostulo	Rele
Liitântätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Kaapelin pituus	2000 mm
Toiminta	Dark on / Light on
Paino	90 g
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP67
Mitat (mm)	18 x 50 x 50
Reaktioaika	1 ms
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PMMA, Polykarbonaatti

Rungon materiaali	ABS-muovi
Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. virrankulutus	0,03 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Hyväksynnät	CE, UL

BROWN

1

+

10...30 V DC

WHITE

2

TEST +

BLACK

4

TEST -

BLUE

3

-

0 V

BROWN

→

10 ... 30 Vdc

WHITE

→

NC OUTPUT

BLACK

→

NO OUTPUT

BLUE

→

0V -

NC OUTPUT (WHITE)

1

+ 10 ... 30 Vdc (BROWN)

0V - (BLUE)

3

NO OUTPUT (BLACK)

50

42

0.75

1.1

42

18x45

11

6

Ø14

RECEIVER

EMITTER

18

4.7

18.2

15.5

16

M12

Ø15

S62-A/B/C/F

A

B

ADJ

C

S62-M WITH TIMER

A

B

D

15M

ADJ

C

E

S62-M W/O TIMER

A

B

D

ADJ

C

E

Output status LED

Stability LED or Power ON LED (laser vers.)

Timer adjustment trimmer

Distance adjustment trimmer

Geared numeric scale

M12 connector output

Cable output

6.18

11

18.4

110.7

OUTPUT LED

POWER LED

11

18.4

110.7

GEARED NUMERIC SCALE

DISTANCE ADJUSTMENT TRIMMER

CABLE VERSION