

DATALOGIC S62 - VALOKENNO 50X50 MM KORKEILLA SUORITUSARVOILLA

S62-PA-1-G00-XX

Valokenno, lähetin, 25m, rele, kaapeli

- Hyvät suoritusarvot LEDillä tai laserilla
- Ulostulo NO+NC / PNP, NPN
- Lähetin/vastaanotin 25 m
- Peilistä 20 m
- Taustahäivytettynä 2 m



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin
Max. etäisyys	25000 mm
Min. etäisyys	0 mm
Käyttöjännite	24-240 V AC/24-60 V DC
Ulostulo	Rele
Liitântätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Kaapelin pituus	2000 mm
Toiminta	Dark on / Light on
Paino	90 g
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP67
Mitat (mm)	18 x 50 x 50
Reaktioaika	25 ms
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PMMA, Polykarbonaatti

Rungon materiaali	ABS-muovi
Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. virrankulutus	0,03 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Hyväksynnät	CE, UL

BLACK

24...240 V AC

24...60 V DC

BLUE

BROWN

WHITE

BLACK

BLUE

10 ... 30 Vdc

NC OUTPUT

NO OUTPUT

0V -

NC OUTPUT (WHITE)

0V - (BLUE)

NO OUTPUT (BLACK)

+ 10 ... 30 Vdc (BROWN)

50

42

0.75

1.1

42

18x45

11

6

14

RECEIVER

EMITTER

M12

Ø15

18

4.7

18.2

15.5

16

6.18

11

18.4

10.7

OUTPUT LED

POWER-ON LED

GEARED NUMERIC SCALE

DISTANCE ADJUSTMENT TRIMMER

CABLE VERSION

S62-A/B/C/F

S62-M WITH TIMER

S62-M W/O TIMER

Output status LED

Stability LED or Power ON LED (laser vers.)

Timer adjustment trimmer

Distance adjustment trimmer

Geared numeric scale

M12 connector output

Cable output