

DATALOGIC S8 INOX VALOKENNO

S8-MR-5-F01-PP

Valokenno, vastaanotin, metalli, 25m, PNP, liitin

- Pienoisvalokenno ruostumaton teräsrunko
- Kytkeätaajuus 10kHz (B51, W03)
- M8-liitin
- IP69K



TUOTEKUVAUS

Datalogicin S8-sarja tarjoaa erinomaiset tunnistusominaisuudet, jotka normaalisti löytyvät isommista ja kalliimmista kennoista. Myös koaksiaali lasermalli polarisoidulla peilillä ja taustahäivytetty malli saatavissa. Koaksiaali mallissa lähetin ja vastaanotin ovat samassa yksikössä, joten säde on kapea.

Uutuusmallissa koteloitu luokka on IP69K ja rungon materiaalina ruostumaton teräs (AISI316L), joten se soveltuu mainiosti mm. elintarviketeollisuuteen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Vastaanotin
Max. etäisyys	25000 mm
Min. etäisyys	0 mm
Käyttöjännite	12-30 V DC
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	M8-liitin, 4-napainen
Toiminta	Dark on / Light on
Valon tyyppi	LED
Paino	12 g
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP69K
Mitat (mm)	14 x 42 x 25
Reaktioaika	0,5 ms
LED-indikointi	Kyllä

Linssin materiaali	PC, PMMA
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs
Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. virrankulutus	0,02 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Hyväksynnät	CE, UL
Herkkyysasetus	Kyllä

