



MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-1½"

SCE222B154

Solenoidiventtiili höyrylle 2/2 NC 1", 230V AC 50Hz,
15,4W, Ø25 mm

- Virtaavan aineen lämpötila +130/150° C
- Työpaine 0..3,5 bar
- Tarkka toiminta pienellä paineella ja korkealla virtauksella
- Runko messinkiä



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	60 ms
Höyryn paine-ero maksimi	2 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Messinki
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite AC	230 V
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	11,1
Liitäntä	G1"
Läpikulku	25 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	130 °C
Max. käyttölämpötila	40 °C
Max. paine	10 bar
Max. virtaus	185 l/min
Min. aineen lämpötila	-20 °C

Min. käyttölämpötila	-20 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	2 kg
Plungeriakselin materiaali	Ruostumaton teräs
Rungon materiaali	Messinki
Sulkeutumisviive	15 ms
Tehonkulutus	15,4 W
Tiivisteiden materiaali	EPDM
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	9 bar
Venttiilin malli	Solenoidiventtiili

