



MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-1"

L182B01ZB12A13

Magneettiventtiili 2/2 NC 3/8", 24VDC 5,5W, Ø13,5 Kv
2,5, NBR

- Alhainen virrankulutus
- Virraton auki/kiinni
- Työpaine 0,35..16 bar
- Runko messinkiä



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	670 ms
IP-luokka	IP67
Istukan materiaali	Messinki
Jännite DC	24 V
Kalvon materiaali	NBR
Kelan materiaali	PET
Kv arvo	2,5
Liitântä	G3/8"
Liitântätyyppi	DIN B teollisuusmalli 43650
Läpikulku	13,5 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	90 °C
Max. paine	20 bar
Max. viskositeetti	37 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs

Paine-ero maksimi	16 bar
Paine-ero minimi	0,35 bar
Paino	0,32 kg
Plungeriakselin materiaali	Ruostumaton teräs
Rungon materiaali	Messinki
Sisäosien materiaali	Messinki, Ruostumaton teräs
Sulkeutumisviive	70 ms
Teho	5,5 W
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni

