



MAGNEETTIVENTTIILI 1/4"

262-sarja

E262K200S1W00F8

Magneettiventtiili 2/2 NC 1/4", 230VAC 50Hz 10,1W,
Ø1,2 mm, messinkiä

- Korkealle paineelle
- Virraton suljettuna
- Työpaine 0..100 bar
- Vaihdeettava kela AC/DC



TUOTEKUVAUS

TEKNISEET TIEDOT

Avautumisviive	25 ms
Hyväksynnät	RoHS
Ilman paine-ero maksimi	103 bar
IP-luokka	IP65
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite AC	230 V
Kalvon materiaali	Ureetaani
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	0,05
Liitäntä	G1/4
Läpikulku	1,2 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	60 °C
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. virtaus	0,8 l/min
Max. viskositeetti	65 cSt
Min. aineen lämpötila	0 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C

Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	103 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,6 kg
Plungeriakselin materiaali	Ruostumaton teräs
Rungon materiaali	Messinki
Sulkeutumisviive	5 ms
Tehonkulutus	10,1 W
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	103 bar
Venttiilin malli	Solenoidiventtiili
Öljyn paine-ero maksimi	103 bar

