



MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-3/4"

SCE222D001

Magneettiventtiili höyrylle 2/2 NC 3/8", 230V AC 50Hz
16,7W, Ø16 mm

- Työpaine 0..9 bar, höyrylle
- Virraton suljettuna
- Runko messinkiä



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	100 ms
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Messinki
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite AC	230 V
Kelan materiaali	Epoksi
Kupin materiaali	Messinki
Kv arvo	2,4
Liitäntä	3/8" BSP
Läpikulku	16 mm
Materiaali männänrengas	PTFE täyttö
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	184 °C
Max. käyttölämpötila	40 °C
Max. paine	10 bar
Max. virtaus	40 l/min

Min. aineen lämpötila	-20 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	9 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	1,3 kg
Plungeriakselin materiaali	Ruostumaton teräs
Rungon materiaali	Messinki
Sulkeutumisviive	75 ms
Tehonkulutus	16,7 W
Tiivisteiden materiaali	PTFE
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Venttiilin malli	Solenoidiventtiili

