

VIRTAUSMITTARI NESTEELLE

TZ1-015GR020

Virtausmittari 4-20 l/min, 1/2"

- Nesteille 100 bariin saakka
- Virtaus 2 l/min...250 l/min nesteelle 1-100 cSt
- Neulaventtiilillä tai ilman



TUOTEKUVAUS

Virtausmittari Honsberg TZ1 on mekaaninen ja mäntätyyppinen virtausmittari nesteille. Virtausmittarin tukevan rungon materiaali on pronssia ja messinkiä. Virtausmittari soveltuu vaativiin teollisuussovelluksiin.

TEKNISET TIEDOT

Toiminta	Mäntä
Liitäntä	Sisäkierre 1/4"...2"
Max. poikkeama	± 3 %
Viskositeetti	1-100 cSt
Max. paine	1/2" = 100 bar, 3-4"...1" = 25 bar, 1 1/4" = 16 bar
Käyttölämpötila	Max. +90 °C
Painehäviö	n. 0.25 bar max. virtauksessa
Rakenne	
Rungon materiaali	Punainen pronssi Rg5/Rg6 nikkelipäällystetty
Mäntä	Niklattu messinki
Jousi	RST 1.4310
Tiiviste	NBR
Paino	Katso taulukko



Vesi




Ilma/Kaasu




Öljy

MITAT



Tyyppi	G"	H mm	L mm	SWmm	Paino kg
TZ1-008GR	1/4	212	67	29	1,3
TZ1-010GR	3/8	212	67	29	1,3
TZ1-015GR	1/2	212	67	29	1,3
TZ1-020GR	3/4	212	73	32	1,4
TZ1-025GR	1	214	87	41	1,7
TZ1-032GR	1 1/4	256	98	52	2,3
TZ1-040GR	1 1/2	226	114	59	2,8
TZ1-050GR	2	234	138	72	6,1

ASENNUS



TILAUSNUMEROT

Tilausnumero	Liitäntä	Virtausalue l/min	Max. virtaus l/min 1-100 cSt	Max. paine bar
TZ-008GR006TZ1	G1/4	2-6	8	100
TZ-010GR012TZ1	G3/8	3-12	12	100
TZ-015GR020TZ1	G1/2	4-20	20	100

TZ-020GR040TZ1	G3/4	10-40	40	25
TZ-025GR060TZ1	G1	10-60	60	25
TZ-032GR100TZ1	G1 1/4	10-100	100	16
TZ-040GR150TZ1	G1 1/2	10-150	150	16
TZ-050GR250TZ1	G2	20-250	250	16

ERIKOISMALLIT

- Erikoisskaalat öljylle ja kaasulle
- Kosketin (NC tai NO)

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs 301
Kupin materiaali	Messinki
Max. aineen lämpötila	90 °C
Max. kosketinkuorma	5 A
Max. paine	100 bar
Max. virtaus	20 l/min
Max. virtausalue	20 l/min
Min. virtausalue	4 l/min
Paino	1,6 kg
Rungon materiaali	Pronssi
Tiivisteen materiaali	NBR
Type of flow component	Virtausmittari

