



PROPORTIONAALINEN MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"

SCE202A023VS3

Proportionaaliventtiili kaasun virtauksen säätelylle 2/2
NC 3/8", 24VDC, Ø3,2 mm

- Virraton suljettuna
- Suurelle virtaukselle
- Työpaine 0..4 bar
- Runko messinkiä tai rosteria



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Herkkyys	<2%
Ilman paine-ero maksimi	4 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Messinki
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite DC	24 V
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	0,24
Liitântä	3/8" BSP
Liukuputken materiaali	PTFE
Läpikulku	3,2 mm
Max. aineen lämpötila	90 °C
Max. käyttölämpötila	75 °C
Max. paine	35 bar
Max. virtaus	4 l/min
Max. viskositeetti	21 cSt

Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi alipaine	1 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,5 kg
Plungeriakselin materiaali	Ruostumaton teräs
Rungon materiaali	Messinki
Tehonkulutus	8 W
Tiivisteiden materiaali	FPM
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni

