

SUUNNATTAVA KULMALIITIN ULKOKIERTEELLÄ

Sarja 57116

57116 4-M5

Suunnattava kulmapistoliitin 4mm + M5 UK




- M5 - 1/2" ulkokierre BSPP
- Ø4 - 12mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Body shape	L
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Letkun halkaisija ulkoreuna	4 mm
Liitäntä	M5
Material disconnect ring	Niklattu messinki
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. paine	80 bar
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. painealue	-0,99 bar
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Tiivisteiden materiaali	NBR



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
07116 4 M5	M5	5,1	18,3	10,1	6	10	
07116 4 S6	S6	6	18,2	10,4	6	13	10
07116 4 S4	S4	4	18,3	10,1	6	16	10
07116 5 M5	M5	5	20,5	10,3	11	12,3	
07116 5 S6	S6	6	20,3	10,1	11	12,3	
07116 6 M5	M5	5	21,5	10,3	11	11	12,3
07116 6 S6	S6	6	21,5	10,1	11	12,3	
07116 6 S4	S4	4	21,5	10,4	11	10	12,3
07116 6-M12X1	M12x1	6	20,5	10,1	10	12,3	
07116 0812X1,25	M12x1,25	6	20,5	10,7	11	10	12,3
07116 6-M12X1,5	M12x1,5	6	20,5	10,7	11	10	12,3
07116 6 S6	S6	6	22,5	10,1	12	13	14,3
07116 6 S4	S4	4	22,5	10,3	12	10	14,3
07116 6 S8	S8	8	22,5	10,3	12	20	14,3
07116 8 S2	S2	10	22,5	10,4	12	22	14,3
07116 8-M12X1,5	M12x1,5	10	22,5	11,2	12	20	14,3
07116 10 S4	S4	6	26,5	14,3	14	16	17,3
07116 10 S8	S8	8	26,5	14,4	14	20	17,3
07116 10 S2	S2	10	26,5	14,3	14	25	17,3
07116 12 S8	S8	8	31,3	17,8	16	20	21,3
07116 12 S2	S2	10	31,3	17,8	16	25	21,3
07116 14 S8	S8	8	31,3	17,8	16	20	21,3
07116 14 S2	S2	10	31,3	17,8	16	25	21,3