



PROPORTIONAALINEN MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-1/2"

SCG203B001S3

Proportionaalinen magneettiventtiili virtauksensäätelyyn
2/2 NC 3/8", 24VDC

- Virraton suljettuna
- Suurelle virtaukselle
- Työpaine 0,3..10 bar
- Runko messinkiä



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Herkkyys	<2 %
IP-luokka	IP65
Istukan tiivisteiden materiaali	FPM
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite DC	24 V
Kalvon materiaali	NBR
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	2,1
Liitäntä	3/8" BSP
Liukuputken materiaali	PTFE
Läpikulku	12,5 mm
Max. aineen lämpötila	90 °C
Max. käyttölämpötila	75 °C
Max. paine	15 bar
Max. virtaus	35 l/min
Max. viskositeetti	40 cSt

Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	10 bar
Paine-ero minimi	0,3 bar
Paino	0,65 kg
Plungeriakselin materiaali	Ruostumaton teräs
Rungon materiaali	Messinki
Tehonkulutus	8 W
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni

