



## PROPORTIONAALINEN MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-1/2"

SCG203B001S3

Proportionaalinen magneettiventtiili virtauksensäätelyyn  
2/2 NC 3/8", 24VDC

- Virraton suljettuna
- Suurelle virtaukselle
- Työpaine 0,3..10 bar
- Runko messinkiä



### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

<b>Herkkyys</b>	<2 %
<b>IP-luokka</b>	IP65
<b>Istukan tiivisteiden materiaali</b>	FPM
<b>Jousen materiaali</b>	Ruostumaton teräs
<b>Jännite DC</b>	24 V
<b>Kalvon materiaali</b>	NBR
<b>Kelan materiaali</b>	Epoksi
<b>Kv arvo</b>	2,1
<b>Liitäntä</b>	3/8" BSP
<b>Liukuputken materiaali</b>	PTFE
<b>Läpikulku</b>	12,5 mm
<b>Max. aineen lämpötila</b>	90 °C
<b>Max. käyttölämpötila</b>	75 °C
<b>Max. paine</b>	15 bar
<b>Max. virtaus</b>	35 l/min
<b>Max. viskositeetti</b>	40 cSt

<b>Min. aineen lämpötila</b>	-10 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-20 °C
<b>Männän materiaali</b>	Ruostumaton teräs
<b>Paine-ero maksimi</b>	10 bar
<b>Paine-ero minimi</b>	0,3 bar
<b>Paino</b>	0,65 kg
<b>Plungeriakselin materiaali</b>	Ruostumaton teräs
<b>Rungon materiaali</b>	Messinki
<b>Tehonkulutus</b>	8 W
<b>Toiminta 1</b>	2/2
<b>Toiminta 2</b>	Normaalisti kiinni

