

VIRTAUSANTURI ANALOGIA ULOSTULOLLA JA KYTKINTIEDOLLA

FLEX-F008HK028I

Virtausanturi 1-150cm/s, 1/4", 4-20mA



- Ei liikkuvia osia
- Runko ruostumatonta terästä
- Helppo asentaa

TUOTEKUVAUS

Honsberg Flex-F on kalorimetrinen virtausanturi analogia ulostulolla ja kytkintiedolla. Flex-F on erinomainen valinta kun tarvitaan monipuolinen, kestävä ja erittäin pienen painehäviön tuottava anturi. Anturin kytkentäpisteen voi itse säätää mukana tulevan magneetin avulla.


TEKNISET TIEDOT

Toiminta	Kalorimetrinen
Syöttöjännite	24 V DC $\pm 10\%$
Virrankulutus	Max. 100 mA
Ulostulosignaali	1 analogia ulostulo 4...20 mA tai 0...10 V 1 transistori ulostulo PNP/NPN
Sähköinen liitäntä	M12x1, 4-napainen
Kotelointiluokka	IP67
Liitäntä	Ulkokierre 1/2" tai 1/4"
Toistotarkkuus	$\pm 1\%$
Hystereesi	4 %
Max. paine	100 bar (optio 200 bar)
Käyttölämpötila	0...70°C (optio 0...120°C)
Rakenne	
Rungon materiaali	RST 1.4305
Prosessiosat	RST 1.4571
Paino	200 g


Aine



MITAT



ASENNUS



TILAUSNUMEROT

Tilausnumero		Liitântä	Virtausalue cm/s vedelle
4-20 mA	0-10 V		
FLEX-F008HK028I	FLEX-F008HK028U	G1/4"	1-150
FLEX-F015HK029I	FLEX-F015HK029U	G1/2"	1-150

ERIKOISMALLIT

- 200 bar
- +100 °C
- Optiona öljy
- Samalla anturilla voidaan mitata lämpötilaa

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
IP-luokka	IP67
Materials Clips	PA6.6
Max. aineen lämpötila	70 °C
Max. jännite DC	24 V
Max. kuormitus	100 mA
Max. paine	100 bar
Max. virtausalue	150 cm/s
Min. virtausalue	1 cm/s
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 1.4305
Toistotarkkuus	1 %

