

0150 ALIPAINKEYTKIN

0150456154001

Alipainekytin 100..950mbar, SPDT, G1/8F



- DIN-A liitin
- SPDT vaihtokosketin
- Säästöalue 100...950 mbar
- DIN-A sähköinen liitin



TUOTEKUVAUS

Sucon painekytimen säästöalue on 100-1000 mbar. Kytimessä on vaihtokosketin jonka maksimi kytkentäjännite on 250 V. Kytkentäpisteen säästöruuvi sijaitsee kytimen päällä olevan kannen alla. Prosessiliitäntä on G1/8" sisäkierteellä.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Alumiini, ECO
Hystereesi	Noin 50...150 mbar
IP-luokka	IP65
Kalvon materiaali	ECO
Liitäntätyyppi	DIN EN 175301-803-A
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC/DC	250 V
Max. kosketinkuorma AC	5 A
Max. kosketinkuorma DC	0,25 A
Max. kytkentäpiste	0,95 bar
Max. kytkentätaajuus/min	200
Max. poikkeama	±50mbar
Max. ympäristön lämpötila	80 °C

Mekaaninen elinikä	1 miljoonaa kytcentää
Min. aineen lämpötila	-20 °C
Min. jännite AC/DC	10 V
Min. kytcentäpiste	0,1 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytcentimen tyyppi	Tyhjiö
Paineliitäntä	G1/8" sisäkierre
Paino	270 g
Rungon materiaali	Alumiini
Toiminta	Vaihtokosketin

